

# BOMBA DE VACÍO 12 CFM BLDC ETAPA DOBLE - **SPARKLESS**



VOLTAJE UNIVERSAL 100/240 VOLT, 50/60Hz

## BLACK KNIGHT SERIES

www.hcproproducts.com



CE  
CERTIFIED

En el corazón de esta bomba de vacío se encuentra un motor BLDC controlado por inversión de alto par y un mecanismo de bomba de vacío de accionamiento directo.

### PLACA DEL PRODUCTO

<b>Frecuencia de Voltaje</b>	100/240 Volt - 50/60 Hz
<b>Desplazamiento del Aire Libre</b>	12 CFM
<b>Vacío Final</b>	15 micrones
<b>RPM</b>	560W
<b>Poder</b>	2600
<b>Capacidad de Aceite</b>	20.5oz./600mL

Parte# 22-0011

## HCBK-12DC

### Descripción del Producto:

- **Tecnología a prueba de chispa compatible con cualquier refrigerante e hidrocarburo A2L.**
- Motor BLDC de alto par que utiliza un arranque lento y silencioso que elimina el alto consumo de corriente en el arranque.
- Bomba de vacío de dos etapas con máximo nivel de vacío de hasta 15 micrones.
- Voltaje universal para operación 100-240V 50 / 60Hz.
- Electroválvula integrada.
- Vacuómetro análogo incorporado.
- Sistema patentado de drenaje de aceite NO MESS.
- Mango de diseño ergonómico para mayor comodidad y fácil transporte.
- Cable de alimentación integrado de 10' para cumplir con las pautas de seguridad para el diseño a prueba de ignición.
- Escape con deflector interno para minimizar la niebla de aceite.
- Base reforzada para absorber el desgaste.
- Válvula de lastre de gas incluida para mejorar la lubricación.
- Mirilla de aceite para ver fácilmente el nivel de aceite y la contaminación del aceite.
- Tres puertos de cromo con entrada 1/4 "FL, 3/8" FL y 1/2 "SAE y tapas protectoras de metal.



HCPRO® PRODUCTS  
Miami, Florida USA