

# FLUX

S E R I E S

## CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA



**Encendido Electrónico**  
*Automático  
controlado por flujo*

**1.42  
PSI**

**Opera a baja presión**  
*Presión mínima  
de encendido  
100 mg/cm<sup>2</sup> o 1,42 PSI*

NORMAL

**AHORRO**



**Perilla de Ahorro**  
*Control de  
intensidad de flama*



**Protección  
Antiquemaduras**  
*Controla la temperatura  
del agua caliente*



**Tecnología SF**  
*Sistema supervisor  
de flama*



**ECO**  
*Elegible para  
eco tecnologías*

# **mirage**®

TECNOLOGIA PARA TU CONFORT



# FLUX

S E R I E S

## CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA

Nuestros boilers ahorran hasta un **70% de consumo de gas**, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.



MBF06ZB-MBF06ZC



MBF10BB-MBF10BC



MBF16NB-MBF16NC

MODELO	MBF06ZB-MBF06ZC	MBF10BB-MBF10BC	MBF16NB-MBF16NC
TIPO	Descarga Natural		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	3 Vcc (2 Baterías de tipo D 1.5 Vcc c/u)		
TIPO DE GAS	Gas LP/Natural		
TIPO DE ENCENDIDO	Encendido electrónico controlado por flujo		
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C	Mayor a 25°C
PRESIÓN MÍNIMA PARA APERTURA	100 g/cm <sup>2</sup> - 1.45 PSI	152 g/cm <sup>2</sup> - 2.17 PSI	300 g/cm <sup>2</sup> - 5 PSI
EFICIENCIA TÉRMICA	>90%	>89%	>92%
INTERCAMBIADOR DE CALOR	Cobre libre de oxígeno		
DIMENSIONES SIN EMPAQUE	472 x 272 x 130 mm		708 x 420 x 208 mm
DIMENSIONES CON EMPAQUE	615 x 315 x 220 mm	715 x 400 x 235 mm	865 x 485 x 265 mm
PESO CON EMPAQUE	6.3 kg	9.6 kg	16.7 kg
NÚMERO DE SERVICIOS	1 Servicio	1.5 Servicios	De 2 a 3 Servicios

**AHORRO ABSOLUTO**

