

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2435.300

## Empuñadura Confort AX

Estado: 25/09/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2435.300 - Empuñadura Confort AX

La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.

## Características

Referencia	AX 2435.300
Ejecución	Para bombines de cierre y cilindros medios
Descripción producto	La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Preparado para el montaje de cilindros medios y bombines de cierre (según DIN 18 252). Ejecución ASSA y KESO/ KABA preparados para cilindros medios.
Material	Acero inoxidable fundido fino
Cierre	Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario	AX con sistema de cierre de 3 puntos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.516 kg
Peso neto	0.55
Peso bruto	0.689
Código arancelario	83024110
EAN	4028177938182
ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

## Aprobaciones

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL - FTTA