

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.400

Empuñadura Confort AX

Estado: 25/09/2024 (Fuente: rittal.com/mx/es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.400 - Empuñadura Confort AX

La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre.

Características

Referencia	AX 2435.400
Ejecución	Para candado y bombines de cierre y cilindros medios
Descripción producto	La palanca desbloqueada sale hacia delante y gira para permitir la abertura del cierre. Preparado para el montaje de cilindros medios y bombines de cierre (según DIN 18 252). Ejecución ASSA y KESO/ KABA preparados para cilindros medios.
Material	Cinc fundido a presión
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Cierre	Ejecución cierre: Preparada para bombines de cierre ejecución A, el montaje de cilindros medios de 40 o 45 mm de longitud total (según DIN 18 252) o bombines de seguridad y con botón pulsador de 40 mm de longitud
Adecuado para tipo de armario	AX con sistema de cierre de 3 puntos TE Partes inferiores TP
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.58 kg
Peso neto	0.53
Peso bruto	0.58
Código arancelario	83024110
EAN	4028177938199
ETIM 8	EC000327
ETIM 7.0	EC000327

Características

ECLASS 8.0

27409217

Aprobaciones

Aprobaciones

DNV-GL

UL + C-UL - FTFA