


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Marco de estanqueidad, modular

Estado: 30/09/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Marco de estanqueidad, modular

Para un uso universal a todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | AX 2583.100 |
| Ejecución | Para 10 juntas pequeñas |
| Descripción producto | Para un uso universal en todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos. |
| Material | Plástico |
| Color | Negro |
| Unidad de envase | Marco de estanqueidad Bastidor de cierre |
| Escotadura necesaria | 113,5 x 46 mm (24 polos) |
| Dimensiones | Anchura: 153,08 mm Profundidad: 70,08 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso/UE | 0.14 kg |
| Peso neto | 0.12 |
| Peso bruto | 0.14 |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177939912 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |

Características

ECLASS 8.0

27149109

Aprobaciones

Aprobaciones

UR + C-UR (recognized)