




CÓDIGO: 46368 CLAVE: TIR-001L

Tira de LED de 5 m 18 W para interior y exterior luz de día

- Flexible, con cinta adhesiva al reverso para una fácil instalación
- Se puede cortar cada 5 cm, para ajustar a sus necesidades
- 60 LEDs por metro
- LED integrado
- Ideal para iluminación arquitectónica, comercial y del hogar



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	18 W
Flujo luminoso	1,300 lm
Tensión	100 V - 240 V
Fuente de luz	LED 5050 SMD integrado x 300
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Grado IP	44 (No aplica para el adaptador)
Largo	5 m
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	432

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master	Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 19 cm (7 1/2") Largo: 34.5 cm (13 1/2") Peso: 1.45 kg (3.20 lb)
Empaque Individual	Medidas: Alto: 18.5 cm (7 1/4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 18.5 cm (7 1/4") Peso: 0.32 kg (0.71 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Adaptador

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imagenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.32 kg (0.71 lb)

