

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.500 Ventana

Estado: 29/10/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.500 - Ventana para VX, TS, VX SE

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                             | FT 2735.500  |
| Ejecución                              | Perfil 30  |
| Descripción producto                   | Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.   |
| Material                               | Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.  |
| Superficie                             | Marco base: texturizado, RAL 7035<br>Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural   |
| Value base frame                       | Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas.<br>Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)<br>Bisagra con ángulo de abertura de 180° de fácil montaje.  |
| Value base frame                       | Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros).<br>Ajustable en altura.<br>Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta.<br>Oculta el canto cortado.<br>La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana.<br>Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54  |

# Características

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Observación                           | Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)<br>No adecuado para exteriores |
| Adecuado para                         | Tipo de armario: VX<br>TS<br>VX SE<br>Anchura: = 600 mm  |
| Dimensiones                           | Anchura: 500 mm<br>Altura: 270 mm<br>Profundidad: 47 mm  |
| Superficie libre                      | Anchura ventana visualización: 363 mm<br>Altura ventana visualización: 198 mm  |
| Prof. montaje para componentes (máx.) | 33 mm  |
| Unidad de embalaje                    | 1 pza(s).  |
| Peso/UE                               | 3.3 kg   |
| Peso neto                             | 3.016  |
| Peso bruto                            | 3.22   |
| Código arancelario                    | 76101000   |
| EAN                                   | 4028177476288  |
| ETIM 8                                | EC002527   |
| ETIM 7.0                              | EC002527   |
| ECLASS 8.0                            | 27182301   |

# Aprobaciones

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Certificados | Grado de protección |
|--------------|---------------------|