

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7526.964

Pletina de montaje

Estado: 4/11/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7526.964 - Pletina de montaje con guía omega integrada

Atornillable, con guía omega para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostatato.



Características

Referencia	TS 7526.964
Descripción producto	Para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostatato.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Pletina de montaje Incl. accesorios de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: AX VX VX SE AX IT VX IT TE
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.205 kg
Peso neto	0.196
Peso bruto	0.206

Características

PCF/PU (cradle-to-gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Código arancelario	73269098
EAN	4028177246799
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234