

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.325

Trenzas planas de puesta a tierra

Estado: 5/11/2024 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.325 - Trenzas planas de puesta a tierra

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.



Características

Referencia	SZ 2412.325
Descripción producto	De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
Sección	25 mm ²
Conexión	M8 – M8
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 300 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso/UE	0.79 kg
Peso neto	0.75
Peso bruto	0.788
Código arancelario	74198010
EAN	4028177022607
ETIM 8	EC000839

Características

ETIM 7.0	EC000839
----------	----------

ECLASS 8.0	27062302
------------	----------

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------