




CÓDIGO: 12483 CLAVE: ESMA-9N4

Esmeriladora angular 9", 2450W,
TRUPER INDUSTRIAL


- Motor de 2450 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Interruptor en mango trasero ergonómico antiderrapante con función de uso continuo
- Bobinado de campo con recubrimiento epóxico, prolonga la vida útil del motor
- Flujo de aire direccionado para máxima protección contra polvo y partículas metálicas que prolonga la vida del motor
- Mango anti-vibración, ergonómico y antiderrapante con 3 posiciones para mayor control
- Carbones expuestos
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para instalar y ajustar sin usar alguna otra herramienta




Flujo de aire direccionado




Guarda de ajuste rápido



Bobinado con recubrimiento epóxico



Mango ajustable a 3 posiciones



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	2,450 W
Diámetro del disco	9" (225 mm)
Velocidad	6,700 rpm

Especificaciones

Eje	5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	18.9 A
Dimensiones (Largo x Alto)	55 cm x 14 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	5.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Disco abrasivo de 9" para desbaste de metal
- Guarda de protección
- Mango auxiliar
- Llave de dos puntas
- Bridas
- Carbones de repuesto


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12488	CB-ESMA-9N4	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESMA-9N4, TRUPER
101706	INT-ESMA-9N4-N2	Interruptor de repuesto para ESMA-9N4-N2, Truper
101709	LLA-ESMA-9N-7A3	Llave de repuesto para ESMA-9N2/N3/7A3, Truper
102064	MANGO-GRUPO4	Mango de repuesto para esmeriladoras Grupo 4, Truper

Imágenes complementarias

Mango auxiliar anti-vibración de 3 posiciones

Mejor control para el operador 38% menor vibración



Sistema avanzado de flujo de aire "flujo direccionado"

Máxima protección contra polvo y partículas metálicas

Seguro de eje

Fácil cambio de accesorios



Carbones expuestos

Permite un cambio fácil y rápido

Bobinados con recubrimiento epóxico

Protege el campo de la abrasión del polvo residual, prolongando la vida útil del motor

Cable de uso rudo



Guarda de ajuste rápido

Trabajo rápido y seguro

