

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7402.000

# Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo, continuo

Estado: 19/11/2024 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7402.000 - Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo, continuo para dos planos de fijación de 482,6 mm (19")

Para dos niveles de fijación, 482,6 mm (19") para soportar componentes pesados en el Data Rack.

## Características

Referencia	DK 7402.000
Descripción producto	Para soportar componentes de elevado peso en el Data Rack. La distancia de fijación premontada de 350 mm en los dos niveles de montaje del Data Rack corresponde exactamente a la medida de fijación de las guías deslizantes. Para el alojamiento de componentes también pueden utilizarse alternativamente bandejas para aparatos para fijación a un nivel de montaje. Disponibles para montaje fijo o como variante extraíble.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Capacidad de carga	500 N, estático
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso/UE	1.072 kg
Peso neto	0.864
Peso bruto	1.072
PCF per pack (cradle-to-gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario	73269098
EAN	4028177187177

# Características

---

ETIM 7.0	EC000386
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27400501
------------	----------