




TRUPER



CÓDIGO: 12482 CLAVE: ESMA-9N3

## Esmeriladora angular 9", 2100W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 2100 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Interruptor en mango trasero ergonómico antiderrapante con función de uso continuo
- Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control
- Empuñadura trasera de 3 posiciones
- Carbones expuestos
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para instalar y ajustar sin usar alguna otra herramienta

127 V /  
60HzMango  
ajustable a 3  
posicionesGuarda de  
ajuste rápido

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	2,100 W
<b>Diámetro del disco</b>	9" (225 mm)
<b>Velocidad</b>	6,200 rpm
<b>Eje</b>	5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	16 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	53 cm x 14 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	5.4 kg

## Especificaciones

<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2
<b>Pallet</b>	64

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Disco abrasivo de 9" para desbaste de metal

Guarda de protección

Mango auxiliar

Llave de dos puntas

Bridas

Carbones de repuesto

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
12487	CB-ESMA-9N3	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESMA-9N3, TRUPER
101707	INT-ESMA-9N3	Interruptor de repuesto para ESMA-9N3, Truper
101709	LLA-ESMA-9N-7A3	Llave de repuesto para ESMA-9N2/N3/7A3, Truper

**Imágenes complementarias**

**Mango auxiliar de 3 posiciones**  
Mejor control para el operador

**Seguro de eje**  
Fácil cambio de accesorios

**Motor montado sobre balero de bolas**  
Para mayor durabilidad

**Mango giratorio 90° izquierda/derecha**  
Permite el uso en diferentes posiciones  
• Posición del mango en trabajo de corte  
• Posición del mango en trabajo de desbaste

**Guarda de ajuste rápido**  
Trabajo rápido y seguro

**Carbones expuestos**  
Permite un cambio fácil y rápido

**Cable de uso rudo**

**Alto 14 cm**

**Largo 53 cm**

