



# X32

I N V E R T E R



## AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

# **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,  
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)





### OZONE CARE

Refrigerante R32 en su interior, aporta cero agotamiento a la capa de ozono.



### PRO - PLANET

70% menor impacto al calentamiento global.



### LIBRARY APP

Aplicación móvil, para descifrar la causa de la alerta emitida con el Digital-Assisted-Diagnosys.



### X-COOL

Diseño de enfriamiento superior, más frío con un mínimo esfuerzo.



| MODELO                                              |                                        |    | EWF120E - CWF120E<br>EWC120E - CWC120E | EWF121E - CWF121E<br>EWC121E - CWC121E | EWF181E - CWF181E<br>EWC181E - CWC181E | EWF261E - CWF261E<br>EWC261E - CWC261E |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO                                | V-Ph-Hz                                |    | 115 - 1 - 60                           | 230 - 1 - 60                           | 230 - 1 - 60                           | 230 - 1 - 60                           |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                           | Ton                                    |    | 1                                      | 1                                      | 1 1/2                                  | 2                                      |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO                  | Btu/h                                  |    | 12,000                                 | 12,000                                 | 18,000                                 | 23,000                                 |
| CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO                           | W                                      |    | 950                                    | 1,000                                  | 1,600                                  | 2,000                                  |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh                                 |    | 17.4 / 17.4                            | 16.5 / 17.5                            | 16.5 / 17.5                            | 16.5 / 16.5                            |
| TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE                        | R32                                    |    | 0.5 / 0.54 kg                          | 0.47 / 0.56 kg                         | 0.69 / 0.76                            | 0.75 / 0.94                            |
| TIPO COMPRESOR                                      | SVS COMPRESSOR *(SMART VARIABLE SPEED) |    |                                        |                                        |                                        |                                        |
| FLUJO DE AIRE                                       | m3/h                                   |    | 560 / 650                              | 560 / 650                              | 850                                    | 1,300                                  |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR                             | dB                                     |    | 41 / 43                                | 41 / 43                                | 47                                     | 50                                     |
| DIMENSIONES Y PESO (WxHxD)                          |                                        |    |                                        |                                        |                                        |                                        |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR                         | SIN EMPAQUE                            | mm | 750 x 285 x 200                        | 750 x 285 x 200                        | 900 x 310 x 200                        | 1082 x 330 x 233                       |
|                                                     | CON EMPAQUE                            | mm | 800 x 345 x 265                        | 800 x 345 x 265                        | 970 x 382 x 302                        | 1155 x 397 x 312                       |
|                                                     | PESO                                   | Kg | 10                                     | 10                                     | 14                                     | 17                                     |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR                         | SIN EMPAQUE                            | mm | 705 x 530 x 279                        | 705 x 530 x 279                        | 709 x 535 x 285                        | 825 x 655 x 310                        |
|                                                     | CON EMPAQUE                            | mm | 825 x 595 x 345                        | 825 x 595 x 345                        | 810 x 570 x 330                        | 945 x 725 x 435                        |
|                                                     | PESO                                   | Kg | 23                                     | 23                                     | 26 / 28                                | 40 / 43                                |
| ESPECIFICACIONES DE TUBERÍA Y CONEXIÓN              |                                        |    |                                        |                                        |                                        |                                        |
| DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS)                | pulgadas                               |    | 1/4 - 3/8                              | 1/4 - 3/8                              | 1/4 - 3/8                              | 1/4 - 5/8                              |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA                          | m                                      |    | 4                                      | 4                                      | 4                                      | 4                                      |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA                           | m                                      |    | 20                                     | 20                                     | 20                                     | 20                                     |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL                            | m                                      |    | 8                                      | 8                                      | 10                                     | 15                                     |
| UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN)          | m                                      |    | 5                                      | 5                                      | 5                                      | 5                                      |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE                        | gr                                     |    | 20                                     | 20                                     | 20                                     | 30                                     |

