


PRETUL®




CÓDIGO: 26402 CLAVE: DESI-36P2

Destornillador de dos posiciones, 3.6V, PRETUL


- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso
- LED para iluminar el área de trabajo
- Porta puntas magnético hexagonal 1/4"
- Mango con grip antiderrapante
- Para atornillar
- Espacios para guarda puntas



Mango doble posición



LED para iluminar el área de trabajo



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Torque máximo	30 lb /ft (3.5 Nm)
Capacidad	3.6 V
Tiempo de carga	2.5 horas
Velocidad	230 rpm
Largo de puntas	2" (50 mm) y 1" (25 mm)
Entrada hexagonal	1/4"
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	17.5 cm x 13 cm
Peso	400 g
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	6
Pallet	270

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Cargador CAR-12P

Extensión magnética 1/4"

2 Puntas de cruz 2" (50 mm): (1) PH1, (1) PH2

5 Puntas phillips 1"(25 mm): (1) PH1, (2) PH2, (2) PH3

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

