

FICHA TÉCNICA

CONTACTORES 1, 2 Y 3 POLOS

MODELO	CXC3P20A220	CXC3P30A220	CXC3P40A220
MARCA	C L U X E R		
CARGA POR TARIMA (cajas)	X		
CAPACIDAD ELECTRICA (Amps)	20	30	40
POLOS	3	3	3
VOLTAJE (V)	220		
FRECUENCIA (Hz)	50/60		
RESISTIVIDAD POR POLOS	20-30A 600V MAX	30-40A 600V MAX	40-50A 600V MAX
PZS POR CAJA	50	50	30
LARGO CON EMPAQUE (cm)	8	8	8
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	6	6	6
ALTO CON EMPAQUE (cm)	10	10	10
PESO CON EMPAQUE (gr)	421	421	428

MODELO	CXC3P50A220	CXC3P75A220
MARCA	C L U X E R	
CARGA POR TARIMA (cajas)	X	
CAPACIDAD ELECTRICA (Amps)	50	75
POLOS	3	3
VOLTAJE (V)	220	
FRECUENCIA (Hz)	50/60	
RESISTIVIDAD POR POLOS	50-60A 600V MAX	75-90A 600V MAX
PZS POR CAJA	30	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	10	X
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	7.5	X
ALTO CON EMPAQUE (cm)	11	X
PESO CON EMPAQUE (gr)	760	X