

1.-DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

El **ADHESIVO NEGRO PARA ELASTOMERO** de contacto de alta calidad, de consistencia media alta de aplicación.

2.-APLICACIONES DEL PRODUCTO.

El **ADHESIVO NEGRO PARA ELASTOMERO** está diseñada para adherir materiales que se requieren de una buena resistencia, como elastomero, fibra de vidrio, plastico, madera, chapa.

3.-COMPOSICION Y DIMENSIONES.

PROPIEDADES	VALOR
Componentes	Tolueno
	Heptano
	Xileno
Color	Negro
Capacidades (Lt)	1
	1/2.
	1/4.
	1/8.

4.-ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO.

PROPIEDADES	VALOR
Tiempo de secado	10-12 min.
Densidad	0.845-0.855 g/ml
Viscosidad	4500-6000 cps
Tiempo abierto	12-25 min
Temperatura	Exposicion al sol (120-140 °C)
	Interior en construcción (140-160 °C)
	Bajo cero (9-12 °C)



5.-MANEJO Y APLICACION DEL PRODUCTO.

Producto con alto contenido de disolvente: es necesaria la protección contra las explosiones. Evítese el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de los vapores. Manténgase lejos de alimentos y condimentos. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Hace la aplicación en lugares ventilados y grandes preferentemente, su consistencia permite una aplicación adecuada para hacerlo de manera manual ya sea con espátula, brocha o llana dentada (De 15mm la ranura)

6.-ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

Conservar el recipiente seco y herméticamente cerrado en lugar fresco y bien ventilado. Si se ha almacenado a temperaturas bajas durante periodos de tiempo prolongados, es conveniente exponerlos al sol durante 2 horas y al abrirlos agitar vigorosamente durante 5 a 10 minutos.