

CÓDIGO
WIP-MCV-2MODELO
MCV-2NOMBRE DEL PRODUCTO
Válvula de Control de Seguridad

DESCRIPCIÓN

Válvula de control de seguridad WIPCOOL MCV-2 para operaciones de carga y servicio en sistemas HVAC/R. Su diseño tipo llave de carga ayuda a realizar conexiones de manera controlada y segura, con resistencia a alta presión y a la corrosión.

DATOS TÉCNICOS

Marca	WIPCOOL
SKU	WIP-MCV-2
Modelo	MCV-2
Tipo	Válvula de control de seguridad
Conexión hembra	5/16" FFL
Conexión macho	1/4" MFL
Uso	Carga, servicio y mantenimiento HVAC/R

CARACTERÍSTICAS

- Diseño anticongelante para operaciones de carga.
- Resistente a alta presión y a la corrosión.
- Operación de seguridad para trabajos de servicio HVAC/R.
- Formato compacto para conexión directa entre manguera y puerto de servicio.

APLICACIONES

- Carga y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.
- Servicio de refrigeración y conexión de mangueras de manifold.
- Uso profesional en campo, taller o mantenimiento preventivo.

RECOMENDACIONES

Verifique que la conexión del equipo corresponda a 5/16" SAE. Cierre la válvula antes de desconectar, revise el estado de sellos y utilice protección personal adecuada durante el manejo de refrigerante.

VÁLVULA DE CONTROL
DE SEGURIDAD**5/16" FFL × 1/4" MFL**
CONEXIONES DEL MODELO MCV-2