

FICHA TÉCNICA

Perfil Unicanal U30 (4 × 2) Perforado — Calibre 16 × 3 Metros



1. Identificación del producto

Producto	Perfil Unicanal U30 perforado
Código / SKU	104384
Configuración	4 × 2
Calibre	16
Longitud	3 metros (3000 mm)
Tipo	Perfil metálico tipo U / Unicanal, perforado

2. Descripción

Perfil metálico tipo U con perforaciones longitudinales, diseñado para facilitar el montaje, fijación y ensamble de soportes y accesorios. Su geometría permite utilizar tornillería y elementos de unión para formar estructuras modulares en instalaciones eléctricas, mecánicas, industriales y de climatización.

3. Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Sección nominal	4 × 2 (U30)
Longitud comercial	3000 mm / 3 m
Calibre	16
Espesor de referencia	Aproximadamente 1.5 mm para calibre 16
Material	Acero al carbón rolado en frío
Perforación	Canal perforado para facilitar la fijación y el ensamble
Acabado	Zincado / Electro Zinc, según presentación comercial

4. Aplicaciones

- Soporte y montaje de instalaciones eléctricas.
- Sistemas de soporte para tubería, canalizaciones y accesorios.
- Montaje de equipos y elementos HVAC.
- Fabricación de estructuras y bastidores modulares.
- Instalaciones industriales y comerciales.

5. Características y ventajas

- Diseño perforado que facilita la colocación y ajuste de fijaciones.
- Formato modular compatible con diversos accesorios de montaje.
- Longitud de 3 m para cubrir tramos de instalación de manera práctica.
- Perfil de acero adecuado para aplicaciones de soporte y montaje.
- Geometría tipo U que permite realizar configuraciones estructurales.

Nota técnica: Las dimensiones nominales, espesor, acabado y características del material deben verificarse contra la ficha del fabricante correspondiente al lote adquirido antes de utilizar el producto en aplicaciones donde se requiera una capacidad de carga certificada. Esta ficha se elaboró con base en la descripción comercial del producto y referencias técnicas disponibles para perfiles Unicanal U30 de 4 × 2 y calibre 16.

Documento comercial informativo • Producto: 104384