

FICHA TÉCNICA

KIT DE CONEXIÓN PARA MINISPLIT — KTMNCX014_012



DESCRIPCIÓN

Kit de conexión para minisplit compuesto por tubería de conexión con aislamiento térmico y conexiones tipo flare con tuercas. Diseñado para facilitar la interconexión entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora de sistemas de aire acondicionado tipo minisplit.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Característica	Especificación
Modelo	KTMNCX014_012
Tipo de producto	Kit de conexión para minisplit
Diámetro de tubería	1/4" – 1/2"
Longitud de tubería	4 m
Material de tubería	Cobre / aluminio
Espesor de aislamiento	8 mm
Tipo de conexión	Tuerca cónica tipo flare
Manguera de drenado	Incluida
Cinta tipo momia	Incluida
Cinta adhesiva	Incluida
Aplicación	Sistemas de aire acondicionado tipo minisplit

CONTENIDO DEL KIT

- Juego de tubería de conexión de 1/4" – 1/2".
- Tubería con aislamiento térmico.
- Tuercas de conexión tipo flare.
- Manguera de drenado de 4 m.
- Cinta tipo momia.
- Cinta adhesiva.

CARACTERÍSTICAS

- Tubería preaislada para facilitar la instalación.
- Aislamiento térmico de 8 mm.
- Conexiones con tuercas tipo flare.
- Longitud de 4 metros.
- Incluye accesorios básicos para complementar la instalación.

APLICACIÓN

Se utiliza para realizar la interconexión de refrigerante entre las unidades interior y exterior de equipos de aire acondicionado tipo minisplit, además de complementar la instalación con elementos de drenaje y sujeción.

OBSERVACIÓN

La medida 1/4" – 1/2" corresponde a los diámetros de las líneas de conexión. La capacidad del equipo en toneladas debe verificarse con las especificaciones del fabricante del minisplit y los requerimientos de instalación.