

Ficha Tecnica

Bomba Condensadora para Minisplit Coldtek - BOMSCS001



Descripcion del producto

Bomba de condensado para sistemas minisplit, diseñada para evacuar el agua generada durante el funcionamiento del aire acondicionado cuando el drenaje por gravedad no es suficiente. Su formato compacto facilita la instalacion en aplicaciones residenciales y comerciales compatibles.

Especificacion	Valor
Marca	Coldtek
Modelo / SKU	BOMSCS001
Tipo	Bomba de condensado para minisplit
Voltaje	110 / 220 V CA
Capacidad del tanque	45 ml
Flujo maximo	24 L/h
Descarga maxima	10 m
Nivel de ruido	< 19 dB(A)
Capacidad maxima de A/A	8 kW / 30,000 BTU/h aprox.
Temperatura maxima del agua	35 C
Aplicacion	Evacuacion de condensado en equipos minisplit

Caracteristicas principales

- Operacion dual a 110 / 220 V CA.
- Flujo maximo de 24 L/h y altura maxima de descarga de 10 m.
- Tanque compacto de 45 ml.
- Funcionamiento silencioso, con nivel de ruido menor a 19 dB(A).
- Adecuada para equipos de aire acondicionado de hasta aproximadamente 30,000 BTU/h.
- Diseñada para instalaciones donde el condensado necesita ser impulsado hacia un punto de drenaje.

Nota: Las especificaciones corresponden al modelo BOMSCS001 de 24 L/h. Verifique compatibilidad electrica, capacidad del equipo y condiciones de instalacion antes de su uso.