

Presostato Interruptor Encapsulado de Baja 25/80 PSI - QPL-200

Control de baja presion para sistemas de refrigeracion y aire acondicionado

APERTURA 25 +/- 5 PSI	CIERRE 80 +/- 6 PSI	CONEXION 1/4 Flare
--------------------------	------------------------	-----------------------

Descripcion

El **QPL-200** es un presostato encapsulado de baja presion diseñado para supervisar la presion del lado de baja en sistemas HVAC-R. El contacto **abre cuando la presion desciende** al punto de corte y **cierra nuevamente cuando la presion aumenta** al punto de reconexion. Su funcion principal es interrumpir el circuito de control ante una condicion de baja presion.

Especificaciones tecnicas

Especificacion	Valor
Marca	Quality
Modelo / SKU	QPL-200
Tipo de control	Presostato de baja presion
Diseño	Encapsulado / presion fija
Funcion	Interrupcion en baja
Presion de apertura	25 +/- 5 PSI
Presion de cierre	80 +/- 6 PSI
Rango comercial	25 / 80 PSI
Conexion	1/4 Flare
Aplicacion	Refrigeracion y aire acondicionado

Aplicacion y funcion

Proteccion de baja presion Puede utilizarse como elemento de control para detener el equipo cuando la presion cae por debajo del punto de apertura.	Reconexion automatica por presion El contacto vuelve a cerrar cuando la presion asciende hasta el punto de cierre especificado.
---	---

Nota tecnica

Antes de instalar: verificar que los puntos de presion, la conexion de 1/4 Flare y la logica de control sean compatibles con el sistema. Los valores de apertura y cierre corresponden a la especificacion publicada por Quality para el modelo QPL-200.
